

Produktinformation

Magnetband roh selbstklebend, semi-anisotrop

Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	max. Temperatur	Artikel Nr.
10	50,000	1.2	80 °C	5B1203sk
15	50,000	1.2	80 °C	5B1204sk
20	50,000	1.2	80 °C	5B1205sk
25	50,000	1.2	80 °C	5B1206sk
30	50,000	1.2	80 °C	5B1207sk
40	50,000	1.2	80 °C	5B1208sk
50	50,000	1.2	80 °C	5B1209sk
60	50,000	1.2	80 °C	5B1210sk
19	30,000	1.5	80 °C	5B1211sk **
10	50,000	2.0	80 °C	5B102sk
15	50,000	2.0	80 °C	5B152sk
20	50,000	2.0	80 °C	5B202sk
25	50,000	2.0	80 °C	5B252sk
30	50,000	2.0	80 °C	5B302sk
40	50,000	2.0	80 °C	5B402sk
50	50,000	2.0	80 °C	5B502sk
60	50,000	2.0	80 °C	5B602sk

Die Magnetbänder sind standardmässig mit Tesa 4943 (**Tesa 4965) ausgerüstet

Auf Anfrage sind auch andere Klebebänder erhältlich

Alle Magnetbänder sind bei uns auch als Zuschnitte & Rollenabschnitte erhältlich!

Das Magnetband ist auf der magnetischen Seite mit einer UV-Schutzlackierung beschichtet.

Handhabungshinweis:

Magnetbänder sind nicht als Haftunterlage für Magnete geeignet. Durch das Anbringen von Magneten, kann das Magnetband beschädigt werden. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch unsere Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen.

In Kombination mit Magneten empfehlen wir Ihnen unsere FerroFolien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.magnetfolien-zuschnitte.ch