

Produktinformation

Magnetband roh, semi-anisotrop

Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	max. Temperatur	Artikel Nr.
10	100,000	1.2	80 °C	5B1203
15	100,000	1.2	80 °C	5B1204
20	100,000	1.2	80 °C	5B1205
25	100,000	1.2	80 °C	5B1206
30	100,000	1.2	80 °C	5B1207
40	100,000	1.2	80 °C	5B1208
50	100,000	1.2	80 °C	5B1209
60	50,000	1.2	80 °C	5B1210
19	30,000	1.5	80 °C	5B1211
10	50,000	2.0	80 °C	5B102
15	50,000	2.0	80 °C	5B152
20	50,000	2.0	80 °C	5B202
25	50,000	2.0	80 °C	5B252
30	50,000	2.0	80 °C	5B302
40	50,000	2.0	80 °C	5B402
50	50,000	2.0	80 °C	5B502
60	50,000	2.0	80 °C	5B602

Alle Magnetbänder sind bei uns auch als Zuschnitte & Rollenabschnitte erhältlich!
Auf Wunsch auch selbstklebend bestellbar!
Das Magnetband ist auf der magnetischen Seite mit einer UV-Schutzlackierung beschichtet.

Handhabungshinweis:

Magnetbänder sind nicht als Haftunterlage für Magnete geeignet. Durch das Anbringen von Magneten, kann das Magnetband beschädigt werden. Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch unsere Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen.

In Kombination mit Magneten empfehlen wir Ihnen unsere FerroFolien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.magnetfolien-zuschnitte.ch