

MERKBLATT AUTOWERBUNG

Verwendung

- Die Oberfläche mit einem sauberen und weichen Tuch polieren, um Schmutz und Staub zu entfernen. Die Auflagefläche muss absolut trocken sein.
- Der Autolack sollte vor der ersten Verwendung gewachst werden. Niemals die Magnetfolie auf frisch lackierten Flächen anbringen.
- Bei neu lackierten Autos und Neuwagen dürfen während 90 Tagen keine Magnetfolien angebracht werden. Anderenfalls kann der Autolack dadurch beschädigt werden.
- Nicht auf scharfen Profilkanten oder Zierleisten anbringen.
- Die von der Magnetfolie abgedeckte Fläche wird vor UV-Strahlung geschützt. Liegt die Magnetfolie langhaftend auf Flächen, die häufig der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann es in diesem Bereich möglicherweise zu ungleichmässiger Verfärbung des Untergrundes kommen.
- Beim Anbringen der Folie sollte darauf geachtet werden, dass sich keine Luftblasen zwischen der Magnetfolie und dem Lack bilden. Falls dies doch geschehen sollte, empfiehlt es sich, die Folie nochmals zu entfernen und neu auszurichten. Die Magnetfolie oberhalb der gewählten Fläche festhalten und dann ansenken; nicht schieben! (zur Vermeidung von Kratzern).

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Magnetfolie auf beiden Seiten mit einem sanften Reinigungsmittel und trocknen Sie die Folie mit einem trockenen und weichen Tuch ab. Dies verlängert die Lebensdauer der Folie und schont die Oberfläche Ihres Fahrzeugs.
- Ausschliesslich mit milden Reinigungsmitteln säubern; auf keinen Fall darf eine Reinigung mit Lösungsmitteln oder lösungsmittelhaltiger Flüssigkeit erfolgen. Je nach Aussentemperatur soll die Reinigung mindestens dreimal pro Woche, im Winter und Hochsommer alle zwei Tage, vorgenommen werden.
- Die Magnetschilder vor jedem Waschgang (manuell / Waschstrasse) entfernen
- Lagern Sie die Magnetfolie immer auf einer geraden und sauberen Auflagefläche.
- Um möglichst Druckstellen, Eselohren und ähnliches. zu vermeiden. Die Magnetfolie niemals auf Profilflächen oder Heizkörpern lagern.
- Vermeiden Sie möglichst die Folie zu Knicken, Falten oder Zusammenzurollen. Dies kann die Verwendbarkeit erheblich einschränken bzw. vermindern. Sollte ein Zusammenrollen dennoch einmal erforderlich sein, so muss die magnetische Seite stets innen liegen und nicht enger als Ø 10cm zusammenrollen.

Allgemein

- Verwenden Sie die Magnetfolie nicht bei einer Temperatur unter -15°C und über 70°C . Durch die extreme Kälte/Wärme, kann die Folie seine magnetischen Eigenschaften verlieren und bleibt somit nicht mehr auf der Oberfläche haften.
- Da die Magnetschilder auf der Magnetseite schutzversiegelt sind, kann bei sommerlichen und unterschiedlichen Temperaturen sowie bei ständigem mehrtägigem Gebrauch an der KFZ Karosserie zwischen denselben Schweißwasser entstehen. Hierdurch kann unter Umständen ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind die Magnetschilder bei Nichtgebrauch und über Nacht zu entfernen. Tagsüber soll das Magnetschild mind. einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
- Bei Kfz-Karosserien, die mehrere Male hintereinander grundiert und lackiert bzw. gespachtelt wurden, wird die magnetische Haftkraft beträchtlich vermindert.

Hinweis

Wenn Sie dieser Anleitung nicht folgen, kann es zu Beschädigungen der Oberflächen und/oder des magnetischen Materials selber führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch Missbrauch, falsche Anwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstanden sind. Risse und Bruchstellen treten nur bei unsachgemäßem Gebrauch auf.